

Технический паспорт на чиллер


Модель		SCY-200D	
Серийный номер		20250710002	
Электропитание		380 В, 50 Гц, 3 фазы	
Общая потребляемая мощность	кВт	130.3	
Мощность охлаждения	кВт	670	
	кКал/час	576200	
Компрессор	Бренд		Hanbell
	Тип		Винт
	кВт		140
	Установите		2
	Режим запуска		Задержка старта
Хладагент	Тип		R407C
	Наполнение	кг	103
Испаритель	Тип		Высокоэффективный кожухотрубный тип
	Охлажденная вода	м3/час	115
	Контроль температуры		Датчик температуры воды на выходе

	Материал трубки	Медная трубка
	Диаметр трубы	PT6"
Конденсатор	Тип	Эффективность медной трубы кожухотрубного типа
	Поток охлаждающе и воды	м3/ час
	СМИ	Пресная вода
	Установите	1
	Материал	Медная трубка
	Диаметр трубы	PT8"
Расширительный клапан	Тип	Внешний сбалансированный тепловой расширительный клапан
Электрическое управление	Контроллер	Полная интеллектуальная система контроля температуры
	Интерфейс управления	ЖК-дисплей на английском языке
Размер машины	Д*Ш*Г (мм)	4200*1240*2105
Вес нетто	KG	3500
Система защиты	Защита чиллера включает в себя защиту компрессора от перегрузки по току, защиту от перегрузки, защиту от высокого/низкого давления, защиту от чередования фаз/отсутствия фаз, защиту от замерзания, защиту от перегрева, защита от протекания/уровня воды.	

1. В качестве основной мощности используется компрессор всемирно известного бренда.
2. Температуру можно регулировать, чтобы реализовать автоматический интеллектуальный контроль.
3. С протоколом связи 485.
4. Высокопрочное испытание давлением, сопротивление давлению в системе водоснабжения составляет 1,6-2,0 Мпа, а в системе фтора - 3,5-4,0 Мпа.
5. Полностью английский интерфейс управления, динамическое наблюдение, регулировка параметров в реальном времени.
6. Устройство может работать 24 часа в сутки без остановки.

1. Диапазон температур охлажденной жидкости составляет от +5°C до +30°C. Лучше запускать чиллер при температуре окружающей среды ниже +45°C, точность регулирования ±1.
2. Номинальное рабочее состояние: температура испарения блока +5°C, температура конденсации +45°C.

3. Мощность охлаждения, потребляемая мощность и охлаждающая вода - все это номинальные рабочие параметры.
4. Источник питания: 3P-380V-50Hz, допустимое колебание напряжения $\pm 10\%$, допустимая разница напряжения $\pm 2\%$
5. Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с обновлением продукта.

For and on behalf of
CHANGSHA PUNEMI TECHNOLOGIES CO., LTD.
长沙普耐美科技有限公司

Authorized Signature

Список основных деталей

Основные компоненты	Бренд	Происхождение
Конденсатор	JIEBANG	Китай
Испаритель	JIEBANG	Китай
Компрессор	Hanbell	Китай
Контроллер микрокомпьютера	Siemens	Германия
Контактор	Schneider	Французский
Хладагент	DuPont	США
Расширительный клапан	ЭМЕРСОН	США
Расходный клапан	Фэншэнь	Китай
Фильтр-осушитель	ЭМЕРСОН	США
Манометр высокого давления	LANGDOM	Китай
Манометр низкого давления	LANGDOM	Китай
Устройство защиты последовательности фаз	PUNP	Китай
Масляный манометр высокого давления	LANGDOM	Китай Тайвань
Индикатор низкого давления масла	LANGDOM	Китай Тайвань
Блок управления	ШЕНЧУАНЬГИ	Китай

4000

1300
